


## SE30シリーズ




☆汎用オールマイティー エンドミル SE30シリーズ

☆40° リード・スクエアタイプの汎用超硬コーティングエンドミル

☆軟鉄、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、～高硬度鋼(<HRC45)

	アイテムNo	φ刃径	L(全長)	L1(刃長)	φシャンク径
2 枚 刃	816 0400 050 06	4	50	12	6
	816 0500 050 06	5	50	12	6
	816 0600 050	6	50	16	6
	816 800	8	64	20	8
	816 1000 070	10	70	22	10
	816 1200	12	75	25	12
	816 1400	14	90	32	14
	816 1600	16	90	32	16
	816 1800	18	100	38	18
	816 2000	20	100	38	20
4 枚 刃	820 0400 050 06	4	50	12	6
	820 0500 050 06	5	50	12	6
	820 0600 050	6	50	16	6
	820 800	8	64	20	8
	820 1000 070	10	70	22	10
	820 1200	12	75	25	12
	820 1400	14	90	32	14
	820 1600	16	90	32	16
	820 1800	18	100	38	18
	820 2000	20	100	38	20

## &lt;超硬素材特性&gt;



超微粒子超硬(0.8μ)

高靱性、高硬度素材  
WC90% Co10%  
硬度 92HRC  
抗折力3800Mpa  
ISO K10/30

## &lt;コーティング特性&gt;

TiAlNコーティング  
皮膜硬度 3300HV  
酸化開始温度 900° C  
摩耗係数 0.4



超硬コーティングエンドミル販売

リーダー 倉 康弘

E-Mail : kura-y@nodaki.jp



株式会社 ノダキ

〒450-8691

名古屋市西区名駅三丁目10番26号

TEL 052-561-4371 FAX 052-561-4379

刈谷・東京・浜松・三重・秋田・九州・バンコク

<http://www.nodaki.jp>